



MN Hydro HL ISO 46 2111

Mannol Hydro ISO 46 - минеральное гидравлическое масло средней вязкости, созданное для гидравлического оборудования стационарной и мобильной техники, работающего при стандартных и высоких рабочих температурах. Разработано с учётом требований, предъявляемых к промышленным гидравлическим системам, работающим в условиях высоких нагрузок, давлений, температур и/или скоростей.

Свойства:

- Содержит антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки.
 - Современные моюще-диспергирующие присадки обеспечивают идеальную чистоту деталей гидросистемы, что также защищает от износа прецизионные пары и продлевает ресурс оборудования;
 - Высокая термоокислительная и термическая стабильность уменьшает образование всех видов отложений и агрессивных веществ, что увеличивает надёжность функционирования узлов системы (клапанов, гидрораспределителей и т.д.), при этом отличается отличной фильтруемостью;
 - За счёт хороших антикоррозионных свойств защищает поверхности всех используемых металлов и сплавов от агрессивного воздействия кислот и воды, что значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт;
 - Отличается прекрасными деэмульгирующими свойствами, низкой температурой застывания и большим сроком службы;
 - Стойкость к пенообразованию повышает производительность гидравлических насосов;
 - Нейтрально по отношению ко всем уплотнительным материалам и лакокрасочным покрытиям, совместимым с минеральными маслами. Предотвращает утечки, что снижает затраты на закупки.
- Рекомендуется использовать в качестве рабочей жидкости промышленных гидравлических систем:
- Стационарного оборудования (прессы, лифты, литьевые машины, роботы, станки, формовочные машины и т.д.);
 - Мобильной техники (строительной, дорожной, горнодобывающей, лесозаготовительной, различной муниципальной и специальной техники и т.д.);
 - Где установлены шестерёнчатые и лопастные насосы в соответствии с требованиями производителя;
 - Где требуется применения масла соответствующего стандартам DIN 51524 часть 1 (HL).

Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники!

Specifications

ISO VG 46
DIN 51524 Part 1
ISO L-HL (11158:2023)
ISO 6743-4 HL
DIN 51517-2 (CL)
Fives Cincinnati P-55

PACKAGING

	MN2111-20		
208L	MN2111-DR	Drum	
1000L	MN2111-IBC	Pallet tank	