



## MANNOL FOR CHINESE CARS 5W-30 7924

Syntetyczny olej silnikowy o średniej lepkości do nowoczesnych silników benzynowych i diesla samochodów osobowych z bezpośrednim i wielopunktowym wtryskiem paliwa, z turbodoładowaniem i bez. Opracowany zgodnie z wymaganiami chińskich producentów samochodów.

Właściwości produktu:

- Zwiększona oszczędność paliwa dzięki wysokiej jakości oleju bazowego i optymalnym właściwościom przeciwzatarciowym;
- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna baza zapewniają szybki przepływ oleju do wszystkich podzespołów i części silnika, co gwarantuje pewny rozruch zimnego silnika w najtrudniejszych warunkach, znacznie zmniejszając zużycie rozruchowe silnika. Dzięki stabilnemu zagęszczeniowi posiada stabilny i wysoki wskaźnik lepkości, który zapewnia ochronę silnika we wszystkich trybach pracy i we wszystkich temperaturach otoczenia. Skutecznie zapobiega gęstnieniu;
- Dzięki doskonałym właściwościom dyspergującym detergentów i najwyższej stabilności termooksydacyjnej skutecznie zwalcza wszystkie rodzaje osadów i utrzymuje czystość silnika i turbosprężarkę w czystości przez cały okres między wymianami oleju. Pomaga usunąć wcześniej utworzone osady;
- Wysoce skuteczny pakiet dodatków i syntetyczna baza o niskiej lepkości zapewniają doskonałe właściwości przeciwzużyciowe dzięki wyjątkowej stabilności filmu olejowego, co w połączeniu z doskonałą pompownością znacznie wydłuża żywotność silnika nawet w warunkach jazdy „Start-Stop”. Skutecznie chroni łańcuch rozrządu przed zużyciem. Wydłuża żywotność silnika;
- W przypadku turbodoładowanych silników z wtryskiem bezpośrednim unikalna formuła oleju całkowicie neutralizuje efekt przedwczesnego zapłonu LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- Neutralny wobec materiałów uszczelniających;
- Skutecznie przeciwdziałają napowietrzaniu i pienieniu, zapewniając bezbłędne działanie popyhaczy we wszystkich trybach;
- Kompatybilny z najnowszymi systemami neutralizacji spalin. Zmniejsza emisję spalin;

- Posiada niski współczynnik parowania, co zmniejsza zużycie oleju;
- Stosowany w silnikach Long Life i konwencjonalnych.

Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych i diesla w samochodach osobowych, lekkich pojazdach terenowych, vanach i lekkich samochodach dostawczych oraz SUV i lekkich furgonetkach wszędzie tam, gdzie wymagany jest poziom lepkości API SPF-6A/GM Dexos 1 Gen3 oraz niższe poziomy tej lepkości.

Zalecane do pojazdów: SAIC, Geely, BYD, Changan, GAC, Haval, Chery, Jetour.

### **Specifications**

SAE 5W-30  
API SP  
API SN (RC)  
ILSAC GF-6A  
GM Dexos 1 Gen3  
CHRYSLER MS6395  
FORD WSS-M2C961-A1  
FORD WSS-M2C946-B1

### **Recommendation**

SAIC  
Geely  
BYD  
Changan  
GAC  
Haval  
Chery  
Jetour

### **PACKAGING**

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| MN7924-5  |  |  |
| MN7924-20 |  |  |
| MN7924-4  |  |  |
| MN7924-1  |  |  |