



MANNOL FOR CHINESE CARS 5W-30 7924

Синтетическое моторное масло средней вязкости для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с непосредственным и распределенным впрыском топлива, с турбонаддувом и без. Разработано в соответствии с требованиями китайских автопроизводителей.

Свойства продукта:

- Повышенная топливная экономичность за счет высокого качества базового масла и оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают быстрое поступление масла ко всем узлам и деталям двигателя, что гарантирует уверенный холодный пуск в самых суровых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя. За счет стабильного загустителя имеет устойчивый и высокий индекс вязкости, что обеспечивает защиту двигателя на всех режимах работы и при любых температурах окружающей среды. Эффективно сопротивляется загущению;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя и турбокомпрессор на протяжении всего интервала между заменами. Помогает удалить ранее образовавшиеся отложения;
- Высокоэффективный пакет присадок и маловязкая синтетическая основа обеспечивают отличные противоизносные свойства за счет исключительной прочности масляной пленки, что в сочетании в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения «Start-stop». Эффективно защищает от износа цепь ГРМ. Увеличивает ресурс двигателя;
- Для турбированных двигателей с непосредственным впрыском уникальная рецептура масла полностью сводит к нулю эффект преждевременного воспламенения топливной смеси LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- Нейтрально к материалам уплотнений;

- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию, что обеспечивает безупречную работу гидрокомпенсаторов на всех режимах;
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов. Снижает эмиссию отработавших газов;
- Имеет низкую испаряемость, что снижает расход масла на угар;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных.

Предназначено для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, а также автомобилей класса SUV и малотоннажных фургонов. Там, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SP/ILSAC GF-6A/GM Dexos 1 Gen3 и ниже, данного класса вязкости.

Рекомендуется для автомобилей: SAIC, Geely, BYD, Changan, GAC, Haval, Chery, Jetour

Specifications

SAE 5W-30
 API SP
 API SN (RC)
 ILSAC GF-6A
 GM Dexos 1 Gen3
 CHRYSLER MS6395
 FORD WSS-M2C961-A1
 FORD WSS-M2C946-B1

Recommendation

SAIC
 Geely
 BYD
 Changan
 GAC
 Haval
 Chery
 Jetour

PACKAGING

MN7924-5		
MN7924-20		
MN7924-4		
MN7924-1		